



ANTOL 24®

Uiterst krachtige industriële ontvetter.

(Code 803) - 10L | 60L | 200L



Eigenschappen

Speciaal geschikt voor het verwijderen van zware industriële vervuilingen zoals vet, smeermiddelen, teer, asfalt en bitumen. Reinigt eenvoudig machine onderdelen en plaatwerk. Geformuleerd met krachtige emulgatoren voor optimale menging met water. Neemt tot circa 5 maal zijn volume aan vervuiling (olie en vet) op. Vlampunt circa 65°C. Bevat aromaten.

Dosering en gebruik

Voor manuele/handmatige reiniging bij voorkeur onverdund gebruiken. Enige tijd laten inwerken en vervolgens laten verdampen, afnemen met een doek of borstel, of afsprengen met water. Voor hoge druk reiniging en sproeireiniging bij voorkeur verdunnen 1%-2% (1:100-1:50) en verwerken bij circa 60°C. Gelijmatig aanbrengen. Enige tijd laten inwerken en vervolgens met schoon water afnemen of afsprengen.



De veiligheidsinformatie
is te vinden op de website
www.americol.nl

CLEANING AND HYGIENE PRODUCTS DEVELOPMENT - MANUFACTURING - DISTRIBUTION

Americol BV Sluispolderweg 33 1505 HJ Zaandam The Netherlands T: +31 (0)75 - 631 32 44 info@americol.nl www.americol.nl
ING Bank: 66.01.71.104 BIC: INGBNL2A IBAN: NL46INGB0660171104 BTW/VAT: NL802941862B01 KvK Zaandam: 35025350